

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/avmatrix-ptz1271-30x-poe-kamera-ptz-30x-zoom-1080p-60p-poe-ip-stream-sdi-hdmi-p-12691.html>



AVMATRIX PTZ1271-30X-POE | Kamera PTZ 30x Zoom, 1080p 60p, PoE, IP Stream, SDI, HDMI

Cena brutto	3 900,00 zł
Cena netto	3 170,73 zł
Cena poprzednia	5 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	6971118001545

Opis produktu

Kamera oferuje precyzyjne sterowanie i wiele portów wyjściowych oferujących wideo do 1080p, a także obsługuje sterowanie i przesyłanie strumieniowe przez sieć LAN. Zaprojektowana dla bezpieczeństwa transmisji PTZ1271-30X-POE obsługuje protokoły sterowania VISCA, PELCO-D i PELCO-P. Zintegrowany obiektyw o jasności od f/1,6 do 4,7 oferuje funkcje 30-krotnego zoomu optycznego i 10-krotnego zoomu cyfrowego. Obsługuje wyjście wideo przez HDMI i 3G-SDI oraz posiada port LAN do przesyłania strumieniowego przez RTMP, RTSP lub ONVIF. Kamera może być zasilana za pomocą dołączonego zasilacza 12 VDC lub przez PoE.

Kamera PTZ1271-30X-POE - EAN: 6971118001545 - GWARANCJA do 06.06.2026

TANIEJ W ZESTAWIE [ZAPRASZAM](#)

Specyfikacja techniczna:

Interfejsy

Wyjścia wideo: SDI, HDMI

Wejścia audio: 3.5mm (liniowe)

Interfejsy kontroli: RS-232 wejście i wyjście, RS-485 tylko wejście

Protokoły kontroli: Onvif, VISCA over IP, Pelco-D/P

Format wideo: HDMI/SDI do 1080p 60 kl./s

Port LAN: IP Streaming RTSP/RTMP/SRT, POE

Parametry kamery

Zoom optyczny: 30x

Ogniskowa: 4.3-129mm

Kąty widzenia: 2.34°(tele) - 65.1°(wide)

Przysłona: F1.6 ~ F4.7

Matryca: 1/2.8", CMOS

Zoom cyfrowy: 10x

Minimalne oświetlenie: 0.5Lux (F1.8, AGC ON)

DNR: 2D & 3D DNR

SNR: >55dB

Balans bieli: Auto/Manual/OnePush/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K/7000K

WDR: OFF/ Dynamic level adjustment

Korekcja wideo: Jasność, kolor, saturacja, kontrast, ostrość, tryb B/W, krzywa gamma

Pozostałe: Auto Focus, Auto Aperture, Auto Electronic Shutter, BLC

Parametry PTZ

Ruchy: Pan: ±170°, Tilt: -30°~+90°

Szybkość obrotu: Pan: 60°/sec (Zasięg: 0.1-180°/sec), Tilt 30°/sec (Zasięg: 0.1-80°/sec)

Ilość presetów: 255 (10 presetów za pomocą pilota zdalnego sterowania)

Pozostałe

Napięcie wejściowe: DC12V±10%

Zasilanie: 12W (Max) 1A (Max)

Temperatura: Temperatura pracy -10~+50°C, Temperatura przechowywania -10~+60°C

Wilgotność: Wilgotność pracy 20~80% RH (bez kondensacji), Wilgotność przechowywania 20~95% RH (bez kondensacji)

Wymiary: 170×170×180.31mm

Waga: 1.25 kg

W zestawie: AVMATRIX PTZ1271-30X-POE, zasilacz, kabel kontroli RS232, pilot, instrukcja



