

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/switch-netgear-av-line-m4250-10g2f-poe-zarzadzalny-switch-internetowy-125w-8x1g-poe-2x1g-2xsfp-p-12693.html>

## Switch Netgear AV Line M4250-10G2F-PoE Zarządzalny switch internetowy 125W, 8x1G PoE+, 2x1G, 2xSFP



Cena brutto	<b>2 490,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 024,39 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 000,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>06449149548</b>

### Opis produktu

Zaprojektowany przy udziale profesjonalistów z branży, przełącznik ten został zaprojektowany z myślą o 1G AV over IP. Ciesz się portami skierowanymi do tyłu, które zapewniają czystą integrację ze stojakami AV i wstępną konfiguracją w celu uzyskania gotowej funkcjonalności.

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika  
Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

#### Switch Netgear AV Line M4250-10G2F-PoE - GWARANCJA do 17.04.2026

#### TANIEJ W ZESTAWIE [ZAPRASZAM](#)

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym  
Funkcja NETGEAR IGMP Plus™ umożliwi rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja  
Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy montażowe do zainstalowania pod stołem lub na ścianie.

Automatyczna konfiguracja  
Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.

Zaprojektowane dla Audio i wideo za pośrednictwem IP  
Dzięki wbudowanej technologii NETGEAR IGMP Plus™ konfiguracja wideo przez sieć IP jest niepotrzebna. Włącz opcję multicasting zaraz po rozpakowaniu.

Czyste linie i stan aktywności portu są przedstawione z przodu przełącznika, a okablowanie jest schludne z tyłu. Uniwersalne opcje montażu umożliwiają montaż w szafie typu Rack VESA lub w standardowych szafach typu Rack.

Podstawowa prędkość portu : 1 Gigabit  
Liczba portów : 12 (10x 1G, 2x SFP)  
Porty PoE / budżet : 8 PoE+ (30 w/port), 125 w w budżecie  
Obsługa IGMP : Rozszerzony (NETGEAR IGMP Plus™)  
Obsługa ramki Jumbo : Tak, do 12 kb  
Poziom hałasu : Bez wentylatora lub 30 dB przy 25°C

---

Pobór mocy : Z PoE 163,9 w/559,555BTU/h; bez PoE: 17,32 w/59,13 BTU/godz.; tryb gotowości bez podłączenia do portu: 8,53 W/29,12 BTU/godz.

Obsługa AVB : Tak. Wymagana licencja elektroniczna, klucz aktywacyjny wysłany pocztą elektroniczną (AVB4212P-10000S).

Pomoc techniczna innych firm : Domotz

Wymiary (szer. x gł. x wys.) : 440 x 200 x 43,2 mm

Waga : 2,85 kg (6,28 funta)

